

Die X-S10 im Vergleich



Sensor

X-S10
26,1 Megapixel
X-Trans CMOS 4
ISO 160-12.800 (erw. 80-51.200)

X-T4
26,1 Megapixel
X-Trans CMOS 4
ISO 160-12.800 (erw. 80-51.200)

X-T30
26,1 Megapixel
X-Trans CMOS 4
ISO 160-12.800 (erw. 80-51.200)

Prozessor

X-Prozessor 4

X-Prozessor 4

X-Prozessor 4

Serienbild-Geschwindigkeit

8 Bilder/Sekunde (MS)

15 Bilder/Sekunde (MS)

8 Bilder/Sekunde (MS)

OLED Sucher

0,62-fache Vergrößerung
100 Bilder/Sek. (2,36 Mio Pixel)
800 cd/m²

0,75-fache Vergrößerung
100 Bilder/Sek. (3,69 Mio Pixel)
800 cd/m²

0,62-fache Vergrößerung
100 Bilder/Sek. (2,36 Mio Pixel)
800 cd/m²

Touch Screen

Vari-angle 1,04 Mio Pixel

Vari-angle, 1,62 Mio Pixel

Schwenkbar, 1,04 Mio Pixel

IBIS

5 Achsen, bis zu 6 Blendenstufen

5 Achsen, bis zu 6,5 Blendenstufen

-

AF

0,02 Sek.
Empfindlichkeit: -7EV
(Phasendetektion mit XF50mmF1.0)

0,02 Sek.
Empfindlichkeit: -6EV
Verbessertes Tracking

0,06 Sek.
Empfindlichkeit: -3EV

Video

4K bis 30p 4:2:0 8 bit
Full HD bis 240p

4K bis 60p 4:2:2 10 bit
Full HD bis 240p

4K bis 30p 4:2:0 8 bit
Full HD bis 120p

Eigenes Movie Menü / Q Menü
Digitale Stabilisierung DIS + IBIS

Eigenes Movie Menü / Q Menü
Digitale Stabilisierung DIS + IBIS

Akkulaufzeit ohne / mit Batteriegriff

325 Aufnahmen

500 / 1450 Aufnahmen
(Eco Modus: 600 / 1700 Aufn.)

380 Aufnahmen

Gewicht

465g (inkl. Akku & SD-Karte)

607g (inkl. Akku & SD-Karte)

383g (inkl. Akku & SD-Karte)

